

TECKENTRUP RULLPORTAR

Lösningen för högfrekvent bruk





Med sin enkla, robusta och flexibla design, och ett tätt rulljalusi, ger Teckentrup rullportar ett mycket brett spektra av bruksområden.

Med en platsbesparande rullmekanism och ett slitstarkt rullportsjalusi är våra portar speciellt lämpade för mycket höga och breda öppningar som är utsatta för kraftiga påverkningar.


Och med ett brett utbud av färger tillgängliga har föreskrivare och arkitekter full frihet i sin kreativitet för att skapa en individuell stil eller anpassa porten till den existerande arkitekturen.

Lösningen för effektivt energiutnyttjande.

Teckentrup "ThermoTeck" rullportar.

Teckentrup "ThermoTeck" rullportar är utrustade med microprofilerad extremt slitstark och mycket bra isoleringsförmåga.

Reducerad strömförbrukning och möjlighet för mycket snabb öppnings- och stängningshastighet gör Teckentrup "ThermoTeck" rullport till ett säkert och tryggt val.



1 Optimal för stängning och öppning av breda och höga portöppningar med högfrekvent användning.

2 Stora anpassningsmöjligheter gör det enklare att tillpassa porten efter existerande design och fasad.

3 Platsbesparande rullportsteknologi - perfekt när utrymmet är begränsat

4 Matchande sidodörr är tillgänglig, tillfredställer alla krav enligt EN 13241-1

Lösningen för större öppenhet.

Teckentrup rullgaller.

Rullgaller från Teckentrup är designade för ett långt liv med högfrekvent användning och speciellt anpassat för öppningssäkerhet och effektiv inbrottssäkring.

De säkerställer god ventilation, mycket ljusinsläpp och det viktigaste, god synbarhet. Rullgaller installeras där hög grad av transparens, solid inbrottssäkring och god ventilation är önskvärd.

- 1.** Optimal luftväxling, naturligt ljus och skydd.
- 2.** För användning i köpcenter med stora skyltfönster, underjordiska parkeringsplatser och parkeringshus.
- 3.** Automatisk "anti-lift"-låsmekanism som standard.



De stora.

Teckentrup

XXL rullportar.



Vi kan leverera individuella portar på upp till 18 m bredd i vindklass 1 eller 15 m bredd i vindklass 2. Och vid behov av ännu bredare öppningar kan vi erbjuda dubbla rullportssystem för upp till 36 meters bredd.

Om det är i stålindustrin, varvsindustrin, stora produktionsanläggningar, hangarer eller andra verksamheter - där det skall vara verkligt stort, är vår nya XXL rullportar den rätta lösningen.

Obegränsat utrymme.

De dubbla rullportarna består av två portar sida vid sida, med en ca. 50 cm bred mittstolpe av galvaniserat stål som ger en lateral styring som lätt kan flyttas åt sidan när jalousiet rullats upp. På grund av det speciella spårsystemet, kan den frilagda mittstolpen lätt flyttas åt sidan manuellt. (Patenterat system)

Också för XXL höjder.

Enkla portar kan produceras upp till en höjd på 12 meter, dubbla portar upp till en höjd på 10 meter. Portarna kan således göras i samma storlek som en tennisbana. En port på upp till 280 m² är en imponerande syn.

De snabba.

High-speed rullportar.

"Vår nya high-speedrullport fungerar mycket bra både för placeringar i yttervägg och invändigt mellan två lokaler med hög trafik. Den är mycket snabb, mycket slitstark och har god isolerings- och vindlastvärden. Detta är precis vad vi letar efter i utveckling av lösningar - uppnå bättre resultat men med samma kostnadseffektiva installation."

Ekkehard Grohs | Development & Design

High-power, high-speed

- Frekvensstyrd kontroll med soft start och stopp – skyddar materialet och garanterar lång livslängd på porten
- Dimensioner på upp till 10,000 mm bredd och 9,000 mm höjd
- Bättre skydd mot skador och material, fotocell integrerad och skyddad i sidoskenorna ger optimal säkerhet
- Maximal öppningshastighet på upp till 1.5 m/s




1. Enkel och stabil teknologi med lång livslängd tack vare ThermoTeck-ytan
2. Trygg och säker passering med fotocell
3. Tyst drift och väldigt lite slitage på lamellerna
4. Väldigt hållbar vid bruk utomhus med vindklass upp till WLC 4
5. Innovativt bandsystem (Teckentrup patent) dämpar ljud och reducerar slitage

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

En snabb överblick: Våra lösningar för industri och handel.


Industri taksjutportar

Det finns lika många användningsområden för Teckentrup taksjutportar, som vi har modeller. De är skräddarsydda för att säkerställa pålitlig stängning i yttervägg till industribyggnad, beredskapsanläggning, logistikcenter, varuhus, brandstation eller produktionslokal.




Vikportar

Teckentrup vikportar är kompakta och systematisk uppbyggda. Våra vikportar är den optimala lösningen för breda öppningar på upp till 16 meter där området interiört är begränsat.



Stålsjutportar

Teckentrup skjutportar används ofta i yttervägg för att stänga mindre frekvent använda öppningar till hallar och varuhus. I tillägg till manuell drift, kan de också öppnas och stängas med elektrisk motor. I brandklassat utförande (som brandskjutport) används den invändigt i brandcellsgräns.




Garageportar

Mästerverken.

CarTeck taksjutportar.

Vill du ge ditt nya hem ett karakteristiskt utseende? Eller ska garageporten anpassas efter den övriga arkitekturen? CarTeck taksjutportar är lika individuella som du är. Portsystemet, strukturen, texturen, materialet, färgerna, fönstren och tillvalen ger dig mer än 40.000 kombinationsmöjligheter.



Rullportar och -galler: Tekniska specifikationer:

Industri rullportar	ThermoTeck	4020	TG-S	TG-A	TG-V	TG-E	TG-X
PORTSTORLEKAR							
Max. Bredd i mm	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.500
Max. Höjd in mm	12.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000
Portblad vikt i kg/m2	ca. 11	ca. 10	ca. 14	ca. 7	ca. 8	ca. 14	ca. 6
PLATSBEOHOV							
Se Tekniskt datablad	■	■	■	■	■	■	■
PORTBLAD, MATERIALEGENSKAPER							
Enkelsidigt stål	–	–	■	–	–	–	–
Dubbelsidigt stål	■	–	–	–	–	–	–
Rostfritt stål	–	–	–	–	–	■	–
Enkelsidigt aluminium	–	–	–	■	■	–	■
Dubbelsidigt aluminium	–	■	–	–	–	–	–
PORTBLAD, FINISH							
Galvaniserat stål	■	–	■	–	–	–	–
Laminerat stål	■	–	–	–	–	–	–
Pulverlackerat stål	▲	–	▲	–	–	–	–
Rostfritt stål	–	–	–	–	–	■	–
Stucco präglad aluminium	–	■	–	–	–	–	–
Blank aluminium	–	■	–	■	■	–	■
Laminerat aluminium	–	■	–	–	–	–	–
Pulverlackerat aluminium	–	▲	–	▲	▲	–	▲
Sidodörr med matchande dörrblad	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FÖNSTERELEMENT							
Rektangulära fönster	▲	▲	–	–	–	–	–
TÄTNINGAR							
Tätning i överkant	■	■	–	–	–	–	–
Botten tätning	■	■	–	–	–	–	–
LÅSSYSTEM							
Anti-lift guard	–	–	■	■	■	■	■
Skjutregel	▲	▲	–	–	–	–	–
Låsbar bottenprofil	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
SÄKERHETSINRÄTTNINGAR							
Säkerhetsspärr	■	■	■	■	■	■	■
Klämskydd	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Fallskydd	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
DRIFT							
Direktkopplad motor	■	■	■	■	■	■	■
Kedjedrift	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Rörmotor (på förfrågan)	■	–	■	■	■	■	■
INSTALLATION MATERIAL							
Betong, stål, murverk	■	■	■	■	■	■	■
Övriga vid förfrågan	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

■ = Standard ▲ = Alternativ

Viktiga fördelar med våra industrilösningar:

- 1 Många olika lösningar för individuella behov
- 2 Design som passar bra i de flesta miljöer
- 3 Omfattande installations- och underhållsdokumentation
- 4 Snabba och säkra leveranser samt snabb installation

Vi hjälper dig gärna.

We reserve the right to make technical changes. 01/08/17 (N0) The product images in this brochure are to be regarded as examples. The fitted products therefore do not necessarily correspond to the reference offers.